

EYE-G

LED 50W COB

Downlight LED. Basculante. Instalación en interiores.
 Cuerpo principal en aluminio, acabado pintado en blanco.
 Disipador de calor en aluminio inyectado.
 Reflector de aluminio.



LED Chip COB. Flujo 4500. Eficacia 90 lm/W
 Temperatura de color 3000K / 4000K
 IRC ó Ra OPCIONAL: >80 / >90
 Óptica de aluminio con apertura de 36°

DRIVER Incluido. No dimable
 Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz
 Factor de potencia > 0,9
 Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

36° 50W	h (m)	Ø (m)	E (lx)
	1	0.1	711
	2	0.5	177
	3	1.1	79
	4	1.5	44
	5	2.1	28

LED: **COB**
 Potencia: **50W**
 Optica: **36°**
 Temp. de color: **3000K / 4000K**
 Flujo luminoso: **4500**
 Eficacia del LED: **>90 lm/W**
 Temperatura de trabajo: **-20°+40°**
 Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

5524130.2	50W	3000K	Ra>80	Blanco
5524140.2	50W	4000K	Ra>80	Blanco
5524330.2	50W	3000K	Ra>90	Blanco
5524340.2	50W	4000K	Ra>90	Blanco

