

SMALL-1

LED 1x2W

Empotrable lineal LED fijo. Instalación en interiores.
Cuerpo principal en aluminio. Acabado pintado blanco.
Reflector aluminizado.



LED CREE XTE. Nº LEDs: 1 pcs

Flujo 200 lm. Eficacia 100 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K.

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 30°



DRIVER electrónico integrado


Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,6

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

30° 2W (1x2W)



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.6	1920
2	1.3	480
3	1.9	213
4	3.2	120

LED: **CREE XTE**

Potencia: **1x2W**

Óptica: **30°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **200 lm**

Eficacia del LED: **100 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

Ref.	Power	Beam Angle	Color Temp	Finish
5523030.2	1x2W	30°	3000K	Blanco
5523040.2	1x2W	30°	4000K	Blanco

