

SMALL-5

LED 5x2W

Empotrable lineal LED fijo. Instalación en interiores.
Cuerpo principal en aluminio. Acabado pintado blanco.
Reflector aluminizado.



LED CREE COB. Nº LEDs: 5 pcs

Flujo 1000 lm. Eficacia 100 lm/W

Temperatura de color 3000K y 4000K.

Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80

Óptica con apertura de 30°



DRIVER electrónico integrado


Tensión/Corriente AC100/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

30° 10W (5x2W)



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.6	9480
2	1.3	2370
3	1.9	1051
4	3.2	592

LED: **CREE COB**

Potencia: **5x2W**

Óptica: **30°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **1000 lm**

Eficacia del LED: **100 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

Ref.	Potencia	Óptica	Temperatura de color	Acabado
5523230.2	5x2W	30°	3000K	Blanco
5523240.2	5x2W	30°	4000K	Blanco

