

LINEAL

LED 20W / 30W

Difusores LED para carril trifásico. Instalación en interiores. Fabricados en aluminio.



LED. Eficacia 75 lm/W

Flujo: 1500 lm (20W) y 2500 lm (30W) Temperatura de color 3000K y 4000K Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80 Óptica Lineal



DRIVER electrónico integrado en el cuerpo.


Tensión/Corriente AC 220/240V.

Factor de potencia >0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

20W



Potencia: **20W / 30W**

Óptica: **lineal**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **1500 lm / 2500 lm**

Eficacia del LED: **75 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-40°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

7215530.2	20W	lineal	3000K	Blanco
7215540.2	20W	lineal	4000K	Blanco
7215630.2	30W	lineal	3000K	Blanco
7215640.2	30W	lineal	4000K	Blanco
7215530.4	20W	lineal	3000K	Negro
7215530.4	20W	lineal	4000K	Negro
7215640.4	30W	lineal	3000K	Negro
7215640.4	30W	lineal	4000K	Negro

