

SUPRA-C

LED

Plafón para montaje en superficie, con temperatura de color seleccionable entre 3000K / 4000K / 5000K. Construido con LEDs SMD.



LED SMD. Flujo 1380 lm (3000K), 1550 lm (5000K) y 1460 lm (5000K). Eficacia 56 lm/W (3000K), 62 lm/W (4000K) y 59 lm/W (5000K). Temperatura de color ajustable 3000K / 4000K / 5000K Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >83 Óptica con apertura de 120°



DRIVER electrónico integrado en el cuerpo. AC 220-240V 50/60Hz Factor de potencia > 0,9 Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

120°

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	1.4	123
1.5	2.1	55
2	2.8	31
3	4.2	14

LED: SMD

Potencia: 25W

Óptica: 120°

Temp. de color: 3000K / 4000K / 5000K

Flujo luminoso: 1380 lm / 1550 lm / 1460 lm

Eficacia del LED: 56 / 62 / 59 lm/W

Temperatura de trabajo: -40°+50°

Horas de vida: 50000

Certificaciones



Ref.

4105100.2 25W 120° 3/4/5K Blanco

