SANDO-G

LED 30W

Empotrable de proyección con varias ópticas y sin deslumbramientos. Temperatura de color seleccionable en 3000K y 4000K. Fabricado en aluminio.
Posibilidad de regulación DALI bajo pedido.

IP 20 · 60º · 350º · 0,5

LED: Flujo: 3000 lm. Eficacia 90 lm/W.
Temperatura de color 3000K y 4000K
IRC ó Ra >80 (IRC ó Ra >90 bajo pedido)
Ópticas de apertura 19º, 30º y 38º

DRIVER electrónico incluido
Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60HZ
Factor de potencia >0.9
Indice de eficiencia energética (IEE) A++

Datos fotométricos

19º

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.26	13098
1.5	0.39	5821
2	0.53	3275
3	0.79	1455

30º

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.43	7434
1.5	0.64	3304
2	0.85	1859
3	1.28	826

38º

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.65	4182
1.5	0.97	1858
2	1.30	1046
3	1.95	465

Certificaciones

Ref.

55323513	132	15	3000K	Blanco
0.2	0W	9º	3000K	Blanco
55323623	132	23	3000K	Blanco
0.2	0W	40º	3000K	Negro
55323733	132	43	3000K	Negro
0.2	0W	58º	3000K	Negro
55323513	132	15	4000K	Blanco
0.4	0W	9º	4000K	Blanco
55323623	132	23	4000K	Blanco
0.4	0W	40º	4000K	Negro
55323733	132	43	4000K	Negro
0.4	0W	58º	4000K	Negro
55323514	132	15		
0.2	0W	9º		
55323624	132	23		
0.2	0W	40º		
55323734	132	43		
0.2	0W	58º		
55323514	132	15		
0.4	0W	9º		
55323624	132	23		
0.4	0W	40º		
55323734	132	43		
0.4	0W	58º