

SANDO-P

LED 12W

Empotrable de proyección con varias ópticas y sin deslumbramientos. Temperatura de color seleccionable en 3000K y 4000K. Fabricado en aluminio. Posibilidad de regulación DALI bajo pedido.



LED: Flujo: 1100 lm. Eficacia 90 lm/W.

Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Ópticas de apertura 15°, 24° y 45°



DRIVER electrónico incluido

Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60HZ

Factor de potencia >0.9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

15°			24°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)	h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.26	2430	1	0.43	1354
1.5	0.39	1080	1.5	0.64	602
2	0.53	608	2	0.85	339
3	0.79	270	3	1.28	150

45°		
h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.65	761
1.5	0.97	226
2	1.30	191
3	1.95	85

Certificaciones



Ref.

5532530.2	12W	15°	3000K	Blanco
5532630.2	12W	24°	3000K	Blanco
5532730.2	12W	45°	3000K	Blanco
5532530.4	12W	15°	3000K	Negro
5532630.4	12W	24°	3000K	Negro
5532730.4	12W	45°	3000K	Negro
5532540.2	12W	15°	4000K	Blanco
5532640.2	12W	24°	4000K	Blanco
5532740.2	12W	45°	4000K	Blanco
5532540.4	12W	15°	4000K	Negro
5532640.4	12W	24°	4000K	Negro
5532740.4	12W	45°	4000K	Negro

