

CLASIC

LED

Luminaria urbana LED IP66. Instalación en exteriores.
Cuerpo principal de aluminio inyectado. Acabado pintado en negro. Reflector de aluminio pulido con cerramiento de cristal templado.



LED TRIDONIC

Flujo 2160 lm (18W), 4800 lm (40W) y 6000 lm (50W)
Eficacia 120 lm/W
Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 50°x120°




DRIVER TRIDONIC-DALI

AC 100-340V 50/60HZ
Factor de potencia >0.95
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

60W



LED: **Tridonic**

Potencia: **18W / 40W / 50W**

Óptica: **50°x120°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminoso: **2160 lm/ 4800 lm/ 6000 lm**

Eficacia del LED: **>120 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-25°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

9017030.4	IP66	18W	3000K	Negro
9017040.4	IP66	18W	4000K	Negro
9017130.4	IP66	40W	3000K	Negro
9017140.4	IP66	40W	4000K	Negro
9017230.4	IP66	50W	3000K	Negro
9017240.4	IP66	50W	4000K	Negro

