


CROM

LED

Luminaria urbana LED IP66. Instalación en exteriores.
Cuerpo principal de aluminio inyectado, acabado
pintado en GRIS.



LED TRIDONIC

Flujo 2160 lm (18W), 4200 lm (35W), 6600 lm (55W)
7680 lm (64W) y 9000 lm (75W)
Eficacia 120 lm/W
Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 50°x120°




DRIVER TRIDONIC-DALI

AC 100-340V 50/60HZ
Factor de potencia >0.95
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

55W



LED: **Tridonic** 440

Potencia: **18W / 35W / 55W / 64W / 75W**

Óptica: **50°x120°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminoso: **2160 lm/4200 lm/6600 lm/7680 lm/9000 lm**

Eficacia del LED: **>120 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-25°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

9017630.3	18W	3000K	Gris
9018130.3	35W	3000K	Gris
9018230.3	55W	3000K	Gris
9018330.3	64W	3000K	Gris
9018430.3	75W	3000K	Gris
9017640.3	18W	4000K	Gris
9018140.3	35W	4000K	Gris
9018240.3	55W	4000K	Gris
9018340.3	64W	4000K	Gris
9018440.3	75W	4000K	Gris

