

PALM G

LED

Luminaria urbana LED IP65. Instalación en exteriores.
Cuerpo principal de aluminio inyectado. Acabado pintado en negro. Reflector de aluminio pulido con cerramiento de cristal templado.



LED PHILIPS

Flujo 8400 lm (60W), 10500 lm (75W), 14000 lm (100W) y 21000 lm (150W). Eficacia 140 lm/W
Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 75°x150°




DRIVER MEAN-WELL

AC 85-277V 50/60HZ
Factor de potencia >0.95
Protección sobretensiones de 10KV asimétricos
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

60W



LED: Philips

Potencia: **60W / 75W / 100W / 150W**

Óptica: **75°x150°**

Temp. de color: **3000K y 4000K**

Flujo luminaria: **5760 lm / 7200 lm / 9600 lm / 14400 lm**

Eficacia del LED: **140 lm/W**

Eficacia luminaria: **96 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

9021030.3	60W	3000K	Gris
9021040.3	60W	4000K	Gris
9021130.3	75W	3000K	Gris
9021140.3	75W	4000K	Gris
9021230.3	100W	3000K	Gris
9021240.3	100W	4000K	Gris
9021330.3	150W	3000K	Gris
9021340.3	150W	4000K	Gris

