

KAPA

LED

Proyector LED IP65. Fijo. Instalación en exterior. Cuerpo principal en aluminio inyectado, acabado pintado en negro. Material frontal en cristal templado.



LED SAMSUNG para 48W

Flujo 7200 lm (80W), 10800 lm (120W). Eficacia 90 lm/W
Temperatura de color 5000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 90°x120°



DRIVER Mean Well


Tensión/Corriente AC 100/277V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**


Datos fotométricos

120° 80W



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.5	1971
4	2	123
7	3.5	40
10	5	20
12	6.5	14

120° 120W



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	0.7	3187
4	2.8	199
7	4.9	65
10	7	32
12	8.5	22

LED: **Samsung**

Potencia: **80W / 120W**

Optica: **90°x120°**

Temp. de color: **5000K**

Flujo luminoso: **7200 lm / 10800 lm**

Eficacia del LED: **90 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+50°**

Horas de vida: **50000**

Certificaciones



Ref.

9024250.4	80W	90°x120°	5000K	Negro
9024450.4	120W	90°x120°	5000K	Negro

