


Pantalla NEO-V

LED

Pantalla LED extraplana para empotrar en techos normalizados de perfilería.

Difusor tridimensional aluminio brillo para un óptimo confort visual, difusor semitransparente, especial para LED, insertado en la celosía para optimizar la difusión y el control homogéneo de la luz.



Módulo LED Tridonic

Flujo 5440 lm (34W) y 8160 lm (51W). Eficacia 160 lm/W
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
Óptica con apertura de 110°




DRIVER Tridonic incluido

AC 110/240V 50/60HZ. Opciones de regulación DALI
Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Datos fotométricos

110° 51W



LED: **Módulo Tridonic**

Potencia: **51W / 68W**

Óptica: **110°**

Temp. de color: **3000K / 4000K / 5000K**

Flujo del LED: **5440 lm / 8160 lm**

Flujo luminaria: **4250 lm / 6375 lm**

Eficacia luminaria: **130 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Certificaciones



Ref.

6112830.2	2x17W	110°	3000K	Blanco
6112840.2	2x17W	110°	4000K	Blanco
6112850.2	2x17W	110°	5000K	Blanco
6112930.2	3x17W	110°	3000K	Blanco
6112940.2	3x17W	110°	4000K	Blanco
6112950.2	3x17W	110°	5000K	Blanco

